

Uniwat®



Válvulas de Mariposa Concéntricas
Series VF700/VF750/VF7U0/VF790
www.comeval.es

MODELO VF700/750/7U0/790

Codificación

Válvula de mariposa con cuerpo en hierro fundido JL1040 (GG25)

V F 7 0 0 P G E 0 0 0 0 5 0

V F : Identificación de la válvula de mariposa UNIWAT®

TIPO de MARIPOSA

700	Tipo Wafer Concéntrica
750	Tipo Lug Concéntrica
7U0	Tipo U Concéntrica
790	Tipo doble brida Concéntrica

DISPOSITIVO DE ACTUACIÓN

P	Con palanca
R	Con reductor
B	Eje libre
E	Actuador eléctrico

DISCO

G	Fundición dúctil JS1030 (GGG40)
I	Acero inox. CF8M (AISI 316)
B	AL-BZ
F	Revestido FEP
P	Revestido PFA
U	Acero inox. 904L

ASIENTO

E	EPDM
N	NBR
V	Viton
S	Silicona
T	PTFE
H	HYPALON

CONEXIÓN ESPECIAL

00	Sin conexión especial
16	PN16 para válvulas > DN300

Únicamente conexión, no diseño

TAMAÑO VÁLVULA

050	DN50
300	DN300
910	DN1000
912	DN1200

Válvula de mariposa con cuerpo en otro material

V F 7 0 0 P G G E 0 0 0 5 0

V F : Identificación de la válvula de mariposa UNIWAT®

TIPO de MARIPOSA

700	Tipo Wafer Concéntrica
750	Tipo Lug Concéntrica
7U0	Tipo U Concéntrica
790	Tipo doble brida Concéntrica

DISPOSITIVO DE ACTUACIÓN

P	Con palanca
R	Con reductor
B	Eje libre
E	Actuador eléctrico

CUERPO

G	Fundición dúctil JL1030 (GGG40)
A	Acero carbono WCB
I	Acero inox. CF8M (AISI 316)
B	AL-BZ
U	Acero inox. 904L

DISCO

G	Fundición dúctil JS1030 (GGG40)
I	Acero inox. CF8M (AISI 316)
B	AL-BZ
F	Revestido FEP
P	Revestido PFA
U	Acero inox. 904L

ASIENTO

E	EPDM
N	NBR
V	Viton
S	Silicona
T	PTFE
H	HYPALON

CONEXIÓN Y DISEÑO ESPECIAL


00	Sin conexión especial
16	PN16 para válvulas > DN300

TAMAÑO VÁLVULA

050	DN50
300	DN300
910	DN1000
912	DN1200

Introducción

Las Válvulas de Mariposa Concéntricas son válvulas rotativas de cuarto de vuelta, bidireccionales, con asiento de caucho o de fluoropolímero. Se utilizan principalmente para la interrupción del flujo, también tienen cierta capacidad de regulación. Un disco normalmente de metal está posicionado en el centro de la válvula. El plato tiene un eje conectado a un dispositivo de actuación (palanca, reductor, etc.) en la parte superior de la válvula. El cierre de la válvula se produce mediante giro del disco en sentido horario, obturando la sección de paso del conducto cuando está perpendicular al mismo, y dejando paso libre cuando está paralelo. Las válvulas están recubiertas de epoxi contra agresiones ambientales. Su diseño simple, ligero y compacto con cierre estanco hace de las mismas la opción escogida en muchas aplicaciones de servicios no críticos, especialmente en instalaciones con necesidades de ahorro en espacio y costes.



MODELO VF700/750/7U0/VF790

Características principales / Normas de referencia

Diseño: EN 593, EN 12516

Presión Nominal: PN16 (DN25-DN300)/ PN10* (DN350-1200). Para asiento PTFE PN10 (DN25-DN1200)

* Opción PN16 (DN350-1200)

Longitud entre caras: EN 558 S20 (DIN 3202 K1) SERIES VF700/750/7U0

EN 558 S13 (DIN 3202 F16) SERIES VF790

Conexiones:

-VF700 Tipo Wafer para montaje entre bridas de cuello EN 1092-1/2 tipo 11/B

DN25-600: PN10/16 y ASME B16.5 ASA 150;

DN700-1200: PN10, opción PN16;

-VF750 Tipo Lug para montaje entre bridas de cuello EN 1092-1/2 tipo 11/B

PN16 (DN25-300); PN10 (DN350-600), opción PN16 (DN350-600)

-VF7U0 Bidas EN 1092-1/2 tipo 11/B

PN16(DN150-300); PN10 (DN350-1200), opción PN16 (DN350-1200)

-VF790 Bidas EN 1092-1/2 tipo 11/B

PN16 (DN50-300); PN10 (DN350-1200)

Brida superior: ISO 5211

Marcado: EN 19

Pruebas de presión: EN 12266-1

Tasa de fuga al cierre: Clase A (estanqueidad total en ambos sentidos)

Recubrimiento epoxi, azul similar a RAL5002. Espesor medio mín. 150 micras

Producto conforme a la Directiva de Equipos a Presión 2014/68/UE (DEP) y a la Directiva de Máquinas 2006/42/CE

Aprobación WRAS para VF700/VF750 DN25-DN300

Parámetros de operación / Límites de utilización

Líquidos compatibles con los materiales de construcción, según Directiva 2014/68/UE Anexo II cuadro 8 (líquidos del grupo 1*) y cuadro 9 (líquidos del grupo 2*), máx. categoría I

Vapor de baja presión y gases neutros del grupo 2*, según Directiva 2014/68/UE Anexo II cuadro 7, máx. categoría I

Cuadro 7: PS 16 bar DN25-200 (Art.4-Parr.3 DN25-50)

PS 13 bar DN250

PS 10 bar DN300-350

PS 6 bar DN400-500

PS 2,5 bar DN600-1200

Cuadro 8: PS 16 bar DN25-125 (Art.4-Parr.3)

PS 13 bar DN150 (Art.4-Parr.3)

PS 10 bar DN200-1200 (Art.4-Parr.3 DN200)

Cuadro 9: PS 16 bar DN25-300 (Art.4-Parr.3)


- Opción DN350-1200

PS 10 bar DN350-1200 (Art.4-Parr.3)

Para cuestiones sobre compatibilidad de materiales consulte con nosotros

Observe también los límites de presión/temperatura siguientes

*Clasificación de fluidos (grupo 1 ó 2) según Directiva 2014/68/UE, Artículo 13




Velocidad máx. recomendada:

PN10: 3 m/s

PN16: 4 m/s

TSmax: 80°C para agua potable



Opciones

Cumplimiento con EN 1074-1/2, otras temperaturas y presiones de servicio, otras conexiones, otros diseños y aprobaciones, finales de carrera, diferente actuación. Consulte con nosotros

MODELO VF700/750/7U0

Valores Kv(m³/h)

DN	Ángulo de apertura de la válvula								
	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
25	-	-	1,5	5	8,3	14	22	33	36
32	-	0,8	1,7	5,3	9,5	16	25	37	41
40	-	1,5	3,5	8	14	23	37	55	61
50	-	2,5	7	14	24	40	64	95	105
65	-	5	11	23	40	67	107	159	176
80	-	9	20	35	61	101	161	240	265
100	-	16	38	78	137	226	360	538	594
125	0,5	26	69	129	219	361	576	860	950
150	0,8	44	105	205	373	617	983	1468	1622
200	1,3	82	205	387	680	1124	1792	2676	2957
250	2,1	138	345	669	1084	1791	2855	4262	4711
300	3,7	210	534	1028	1639	2707	4318	6449	7126
350	5,5	305	750	1326	2347	3878	6184	9236	10205
400	7,4	388	935	1813	3208	5301	8454	12625	13950
450	9,7	550	1212	2370	4193	6929	11049	16500	18232
500	13	658	1595	2981	5275	8716	13900	20758	22937
600	20	962	2246	4431	7919	13083	20864	31158	34429
700	55	1233	2725	5105	9022	14906	23770	35499	39225
800	135	1719	3394	6367	10338	17081	27239	40905	44950
900	180	2475	4731	8631	13691	22620	36072	54165	59525
1000	250	3342	6443	11752	18642	30800	49116	73755	81050
1200	320	4715	8643	15155	24198	39980	63757	95741	105210

Pares (Nm)

DN	VF700/750/7U0/790		
	PN6	PN10	PN16
25	8*		10
32	8*		10
40	10*		12
50	14*		16
65	22*		26
80	29*		33
100	43*		53
125	66*		81
150	94*		119
200	161*		194
250	256*		308
300	283*	410*	595
350	340*	475	969*
400	500*	746	1307*
450	780*	1112	1787*
500	1120*	1356	2288*
600	2120*	2468	3711*
700	3400*	4908	5350*
800	-	6462	-
900	-	7886	-
1000	-	13389	-
1200	-	18833	-

*Construcción especial

¡Observar prescripciones/limitaciones en las normas y regulaciones aplicables!
Manual de Instalación y Mantenimiento disponible en www.comeval.es

Notas para el dimensionado del actuador:

Los pares dados son para agua y líquidos lubricantes no viscosos a temperatura ambiente.

Para válvulas de mariposa con asiento de PTFE u otro material no elastomérico, multiplique los valores anteriores por 1,8 (DN<100); 1,5 (DN≥100) // Factor de seguridad recomendado:

30-40% para actuadores neumáticos de doble efecto

30-50% para actuadores neumáticos de simple efecto y eléctricos

Hay diversos factores que pueden aumentar los valores anteriormente dados y deben tomarse en consideración a la hora de dimensionar el actuador:

-Para gases y medios secos (no lubricados), multiplique los valores anteriores por 1,25-2 dependiendo de la aplicación

-Para líquidos viscosos aumente los valores anteriores dependiendo de las propiedades del líquido

-Para condiciones de servicio donde sea previsible un hinchamiento o endurecimiento prematuro del asiento, añadir un factor de seguridad adicional

Hay tres pares a considerar en la correcta selección del actuador para una válvula de mariposa:

1) Par de cierre: Par necesario para conseguir un cierre estanco del disco contra la goma.

2) Par de giro: Par necesario para el giro del disco, producido por rozamiento del eje con los casquillos y del cuello del disco con el asiento (sobre el 30% del par de cierre).

3) Par dinámico: El necesario para vencer las fuerzas que ejerce el fluido en su trasiego. El sistema debe estar diseñado para evitar velocidades de paso elevadas.

Los valores anteriormente proporcionados incluyen los tres pares, el actuador seleccionado debe proporcionar el par calculado en todo su recorrido.

EL coeficiente de caudal representa el caudal que fluye a través de una válvula dada una apertura concreta, con unas condiciones específicas:

*El valor de Kv es el volumen de agua a 20°C, en metros cúbicos por hora (m³/h), que fluye a través de la válvula con una diferencia de presión de 1 bar entre su entrada y su salida.

*El valor Cv es el volumen de agua a 60°F, en galones por minuto (gpm), que fluye a través de la válvula con una diferencia de presión de 1 psi entre su entrada y su salida.

La conversión de Kv a Cv se puede calcular de manera aproximada mediante la siguiente expresión:

$$Cv = Kv \times 1,17$$

La tasa de caudal de la válvula con otros líquidos se puede calcular con la siguiente expresión (para gases por favor consúltenos)

$$Kv = q(SG/dp)^{1/2} \quad \text{donde}$$

q=caudal (m³/h)
SG=gravedad específica (1 para agua)
dp=variación de presión (bar)

$$Cv = q(SG/dp)^{1/2} \quad \text{donde}$$

q=caudal (galones por minuto USA)
SG=gravedad específica (1 para agua)
dp=variación de presión (psi)


Es habitual dimensionar las válvulas en base al DN de la tubería para aplicaciones de todo/nada. No obstante, las válvulas de mariposa usadas para control deben de ser calculadas en base a las condiciones de operación.

El primer paso es el de calcular el Kv para las distintas condiciones de trabajo y después seleccionar el DN cuyo Kv esté entre los 20° y 70° de apertura.

El departamento técnico de COMEVAL está a su disposición para ayudarle a dimensionar su sistema.

MODELO VF700 DN25-600

Partes y materiales



NO.	PORTE	MATERIAL
1	CUERPO*	H. fundido EN-JL1040 (GG25) / Fundición dúctil EN-JS1030 (GGG40) / Acero inox. CF8M / Acero WCB
2	DISCO	Fundición dúctil EN-JS1030 (GGG40) Niquelada / Acero inox. CF8M / Al-Bz / Acero inox. 904L
3	ASIENTO	NBR (VF700_N_) / EPDM (VF700_E_) / Viton (VF700_V_) / Silicona (VF700_S_) / PTFE (VF700_T_) / HYPALON (VF700_H_)
4	EJE	Acero inox. AISI 420 (DN25-300) - AISI 431 (DN350-600)
5	JUNTA TÓRICA	NBR / EPDM
6	CASQUILLOS	PTFE
7	ARANDELA	Acero
8	FIJADOR	Acero
9	PLATO	Aluminio
10	PALANCA	Aluminio / Fundición dúctil
11	TORNILLOS	Acero
12	TUERCAS	Acero
13	REDUCTOR	Fundición dúctil

* Cuerpo en H. fundido JL1040 no adecuado para DN350-600 construcción PN16

Parámetros principales

DN		25	32	40*	50	65	80	100	125
MAIN DIMENSIONS	A	121	121	130	137	142	158	180	192
	B	53	57	61	77	87,5	95	107	121,5
	ØC	65	73	82	90	103	120	152	180
	D	33	33	33	43	46	46	52	56
	H	0	1,3	4,9	5	9,4	16,6	26,2	33,9
DETALLE DE ACOPLAMIENTOS	h	0	13,6	27,3	31	45,6	64,3	90,4	110,4
	ISO 5211	F05	F05	F05	F05	F05	F05	F05	F07
	E	32	32	32	32	32	32	32	42
	□R	7x7	7x7	9x9	9x9	9x9	9x9	11x11	14x14
	ØG	65	65	65	65	65	65	65	90
PALANCA	ØJ	50	50	50	50	50	50	50	70
	ØM	7	7	7	7	7	7	7	9
	T	70	70	70	70	70	70	70	71
	L	195	195	195	195	195	195	195	278
	Approx. weight	1,8	2	2	2,5	3	4	5	7
REDUCTOR	F	156	156	156	156	156	156	156	156
	S	45	45	45	45	45	45	45	45
	Z	116	116	116	116	116	116	116	168
	ØK	150	150	150	150	150	150	150	250
	Peso aprox.	5	6	6	6,5	7	8	9	10,5

*DN40 instalable también entre bridas DN32 EN 1092 PN10/16

Dimensiones en mm sujetas a tolerancias de fabricación / Pesos en kg

¡Observar prescripciones/limitaciones en las normas y regulaciones aplicables!
Manual de Instalación y Mantenimiento disponible en www.comeval.esEl ingeniero que diseña un sistema o una planta es responsable de la correcta selección del equipo
Se debe verificar la correcta adecuación del producto al servicio. Contacte con nosotros para más información

MODELO VF700 DN25-600
Parámetros principales


DN		150	200	250	300	350	400	450	500	600
DIMENSIONES PRINCIPALES	A	215	242	280	310	334	361	401	480	565
	B	144	171	205	235	260	307	339	368	459
	ØC	207	260	315	370	418	470	541	570	598
	D	56	60	68	78	78	102	114	127	154
	H	49,7	71,2	91,25	111,8	136	149	168	186,5	223
	h	145	193,3	241,1	291,3	324,5	376,2	425,7	475,1	572,3
DETALLE DE ACOPLAMIENTO	ISO 5211	F07	F10	F12	F12	F12	F12	F16	F16	F16
	E	42	36	38	38	45	50	50	65	70
	□R	14x14	17x17	22x22	27x27	27x27	27x27	30x30	36x36	46x46
	ØG	90	125	150	150	150	150	210	210	300
	ØJ	70	102	125	125	125	125	165	165	165
	ØM	9	11	13	13	14	14	22	22	22
PALANCA**	T	71	40	44	44	-	-	-	-	-
	L	278	355	507	507	-	-	-	-	-
REDUCTOR	Approx. weight	8	15	24	35	-	-	-	-	-
	F	156	241	223	223	223	270	270	339	339
	S	45	63	78	78	78	120	120	120	120
	Z	168	193	190	190	190	208	258	222	222
	ØK	250	300	300	300	300	400	400	300	300
	Peso aprox.	12,5	21,5	37,5	45,5	54,5	90	107,5	156	231,5

** No recomendamos el uso de las válvulas con asiento PTFE y palanca en DN200-300
No recomendamos el uso de las válvulas con asiento elastomérico y palanca en DN300

Dimensiones en mm sujetas a tolerancias de fabricación / Pesos en kg

MODELO VF700 DN700-1200

Partes y materiales



NO.	PARTE	MATERIAL
1	CUERPO*	H. fundido EN-JL1040 (GG25) / Fundición dúctil EN-JS1030 (GGG40) / Acero inox. CF8M / Acero WCB
2	DISCO	Fundición dúctil EN-JS1030 (GGG40) Niquelada / Acero inox. CF8M / Al-Bz / Acero inox. 904L
3	ASIENTO	NBR (VF700_N_) / EPDM (VF700_E_) / Viton (VF700_V_) / Silicona (VF700_S_) / PTFE (VF700_T_) / HYPALON (VF700_H_)
4	EJE	Acero inox. AISI 431
5	JUNTA TÓRICA	NBR / EPDM
6	CASQUILLOS	PTFE
7	ARANDELA	Acero
8	FIJADOR	Acero
11	TORNILLOS	Acero
13	REDUCTOR	Fundición dúctil

* Cuerpo en H. fundido JL1040 no adecuado para DN700-1200 construcción PN16


Parámetros principales

DN	700	750	800	900	1000	1200
DIMENSIONES PRINCIPALES	A	624	660	672	720	800
	B	520	554	591	656	721
	D	163	167	188	203	216
	H	268,5	291,5	306	348,5	392
	h	675,9	726,7	773,4	840,5	938,9
DETALLE DE ACOPLAMIENTO	ISO 5211	F25	F25	F25	F25	F25
	E	80	80	80	118	142
	ØR	63,35	63,35	63,35	75	85
	ØG	300	300	300	300	300
	ØJ	254	254	254	254	254
CONEXIÓN PN10	ØN	18	18	18	18	18
	ØP	840	900	950	1050	1160
	M	M27	M30	M30	M30	M33
	nxØd	20xØ31	20xØ34	20xØ34	24xØ34	24xØ37
	28xØ40					
REDUCTOR	F	355	355	355	377,5	377,5
	S	228	228	228	243	243
	Z	357	357	357	370	370
	ØK	400	400	400	400	400

Dimensiones en mm sujetas a tolerancias de fabricación / Pesos en kg

MODELO VF750

Partes y materiales



NO.	PARTE	MATERIAL
1	CUERPO*	H. fundido EN-JL1040 (GG25) Fundición dúctil EN-JS1030 (GG40) Acero inox. CF8M / Acero WCB
2	DISCO	Fundición dúctil EN-JS1030 (GG40) Niquelada / Acero inox. CF8M / Al-Bz / Acero inox. 904L
3	ASIENTO	NBR (VF750_N_) / EPDM (VF750_E_) / Viton (VF750_V_) / Silicona (VF750_S_) / PTFE (VF750_T_) / HYPALON (VF750_H_)
4	EJE	Acero inox. AISI 420 (DN25-300) - AISI 431 (DN350-600)
5	JUNTA TÓRICA	NBR / EPDM
6	CASQUILLOS	PTFE
7	ARANDELA	Acero
8	FIJADOR	Acero
9	PLATO	Aluminio
10	PALANCA	Aluminio / Fundición dúctil
11	TORNILLOS	Acero
12	TUERCAS	Acero
13	REDUCTOR	Fundición dúctil

* Cuerpo en H. fundido JL1040
no adecuado para DN350-600 construcción PN16

Parámetros principales

	DN	25	32	40	50	65	80	100	125
	A	121	121	130	136,5	142	158	180	192
	B	53	57	61	77	87,5	95	107	121,5
	ØC	65	73	82	90	103	120	152	180
	D	33	33	33	43	46	46	52	56
	H	0	1,3	4,9	5	9,4	16,6	26,2	33,9
	h	0	13,6	27,3	31	45,6	64,3	90,4	110,4
DETALLE DE ACOPLAMIENTO	ISO 5211	F05	F05	F05	F05	F05	F05	F05	F07
	E	32	32	32	32	32	32	32	42
	□R	7x7	7x7	9x9	9x9	9x9	9x9	11x11	14x14
	ØG	65	65	65	65	65	65	65	90
	ØJ	50	50	50	50	50	50	50	70
	ØM	7	7	7	7	7	7	7	9
	ØP	85	100	110	125	145	160	180	210
PN10	nxØd	4xM12	4xM16	4xM16	4xM16	4xM16	8xM16	8xM16	8xM16
PN16	ØP	85	100	110	125	145	160	180	210
	nxØd	4xM12	4xM16	4xM16	4xM16	4xM16	8xM16	8xM16	8xM16
PALANCA	T	70	70	70	70	70	70	70	71
	L	195	195	195	195	195	195	195	278
	Peso aprox.	2,6	2,6	3	4	5	6	7	10
REDUCTOR	F	156	156	156	156	156	156	156	156
	S	45	45	45	45	45	45	45	45
	Z	116	116	116	116	116	116	116	168
	ØK	150	150	150	150	150	150	150	250
	Peso aprox.	6,5	6,5	7	7,5	8,5	9,5	11	13,5

Dimensiones en mm sujetas a tolerancias de fabricación / Pesos en kg

¡Observar prescripciones/limitaciones en las normas y regulaciones aplicables!
Manual de Instalación y Mantenimiento disponible en www.comeval.es

El ingeniero que diseña un sistema o una planta es responsable de la correcta selección del equipo
Se debe verificar la correcta adecuación del producto al servicio. Contacte con nosotros para más información

MODELO VF750

Parámetros principales


	DN	150	200	250	300	350	400	450	500	600
	A	215	242	280	310	337	357,3	422	482	563
	B	144	171	205	235	258,5	303,3	323	350	444,5
	ØC	207	260	315	370	418	470	525	570	697
	D	56	60	68	78	78	102	114	127	154
	H	49,7	71,2	91,25	111,8	127,8	143,9	163,4	182,4	219,4
	h	145	193,3	241,1	291,3	324,5	376,2	425,7	475,1	572,3
DETALLE DE ACOPLO	ISO 5211	F07	F10	F12	F12	F12	F12	F16	F16	F16
	E	42	36	38	38	45	50	50	65	70
	□R	14x14	17x17	22x22	22x27	27x27	27x27	30x30	36x36	46x46
	ØG	90	125	150	150	150	150	210	210	300
	ØJ	70	102	125	125	125	125	165	165	165
	ØM	9	11	13	13	14	14	22	22	22
PN10	ØP	240	295	350	400	460	515	565	620	725
	nxØd	8xM20	8xM20	12xM20	12xM20	16xM20	16xM24	20xM24	20xM24	20xM27
PN16	ØP	240	295	355	410	470	525	585	650	770
	nxØd	8xM20	12xM20	12xM24	12xM24	16xM24	16xM27	20xM27	20xM30	20xM33
PALANCA**	T	71	40	44	44	-	-	-	-	-
	L	278	355	507	507	-	-	-	-	-
	Peso aprox.	12	20	21	42	-	-	-	-	-
REDUCTOR	F	156	241	223	223	223	270	270	339	339
	S	45	63	78	78	78	120	120	120	120
	Z	168	193	190	190	190	208	258	222	222
	ØK	250	300	300	300	300	400	400	300	300
	Peso aprox.	15,5	25	45	52	79,5	123	155	228,5	309

** No recomendamos el uso de las válvulas con asiento PTFE y palanca en DN200-300
No recomendamos el uso de las válvulas con asiento elastomérico y palanca en DN300

Dimensiones en mm sujetas a tolerancias de fabricación / Pesos en kg

MODELO VF7U0

Partes y materiales



NO.	PORTE	MATERIAL
1	CUERPO*	H. fundido EN-JL1040 (GG25) Fundición dúctil EN-JS1030 (GGG40) Acero inox. CF8M / Acero WCB
2	DISCO	Fundición dúctil EN-JS1030 (GGG40) Niquelada / Acero inox. CF8M Al-Bz / Acero inox. 904L
3	ASIENTO	NBR (VF7U0_N_) / EPDM (VF7U0_E_) Viton (VF7U0_V_) / Silicona (VF7U0_S_) PTFE (VF7U0_T_) HYPRALON (VF7U0_H_)
4	EJE	Acero inox. AISI 420 (DN150-300) - AISI 431 (DN350-1200)
5	JUNTA TÓRICA	NBR / EPDM
6	CASQUILLOS	PTFE
7	ARANDELA	Acero
8	FIJADOR	Acero
9	PLATO	Aluminio
10	PALANCA	Aluminio / Fundición dúctil
11	TORNILLOS	Acero
12	TUERCAS	Acero
13	REDUCTOR	Fundición dúctil

* Cuerpo en H. fundido JL1040 no adecuado para DN350-1200 construcción PN16

Parámetros principales

DN		150	200	250	300	350	400	450
DIMENSIONES PRINCIPALES	A	215	241,5	280	300	340	360	390
	B	144	171	205	240	260	302	346
	D	56	60	68	78	78	102	114
	h	145	193,3	241,1	291,3	324,5	376,2	425,7
DETALLE DE ACOPLAMIENTO	ISO 5211	F07	F10	F12	F12	F12	F12	F16
	E	42	30	32	32	45	50	50
	□R	14x14	17x17	22x22	27x27	27x27	27x27	30x30
	ØG	90	125	150	150	150	150	210
	ØJ	70	102	125	125	125	125	165
	ØN	9	11	13	13	14	14	22
	ØP	240	295	350	400	460	515	565
CONEXIÓN VALVULA	PN10	nxØd	8xØ22	8xØ22	12xØ22	12xØ22	16xØ22	16xØ28
		M	-	-	-	-	-	24
	PN16	nxØd	8xØ22	12xØ22	12xØ26	12xØ26	16xØ26	16xØ30
		M	-	-	-	-	-	27
PALANCA**	T	79	40	40	37	-	-	-
	L	278	355	507	507	-	-	-
	Peso aprox.	19	30	54	68	-	-	-
	F	156	223	223	223	223	270	270
REDUCTOR	S	42	70	70	80	80	114	114
	Z	168	195	195	195	195	208	258
	ØK	250	300	300	300	300	400	400
	Peso aprox.	23,5	38,5	62,5	76,0	106,5	149,0	178,0

** No recomendamos el uso de las válvulas con asiento PTFE y palanca en DN200-300
No recomendamos el uso de las válvulas con asiento elastomérico y palanca en DN300

Dimensiones en mm sujetas a tolerancias de fabricación / Pesos en kg

¡Observar prescripciones/limitaciones en las normas y regulaciones aplicables!
Manual de Instalación y Mantenimiento disponible en www.comeval.es

El ingeniero que diseña un sistema o una planta es responsable de la correcta selección del equipo
Se debe verificar la correcta adecuación del producto al servicio. Contacte con nosotros para más información


MODELO VF7U0
Parámetros principales

DN		500	600	700	800	900	100	1200
MAIN DIMENSIONS	A	420	495	624	672	720	800	940,7
	B	370	465	520	591	656	721	844,1
	D	127	154	163	188	203	216	276
	h	475,1	572,3	675,9	773,4	840,5	938,9	1127,3
DETALLE DE ACOPLAMIENTO	ISO 5211	F16	F16	F25	F25	F25	F25	F30
	E	65	70	80	80	118	142	150
	□R	36x36	46x46	Ø63.35	Ø63.35	Ø75	Ø85	Ø105
	ØG	210	210	300	300	300	300	350
	ØJ	165	165	254	254	254	254	298
	ØN	22	22	18	18	18	18	22
CONEXIÓN VÁLVULA	ØP	620	725	840	950	1050	1160	1380
	PN10	nxØd	16xØ28	16xØ31	20xØ31	20xØ34	24xØ34	28xØ40
	M	24	27	27	30	30	33	36
	ØP	650	770	840	950	1050	1170	1390
	PN16	nxØd	16xØ33	16xØ36	20xØ36	20xØ39	24xØ39	28xØ49
	M	30	33	33	36	36	39	45
REDUCTOR	F	339	339	339	339	339	339	339
	S	125	125	125	125	125	125	125
	Z	222	222	222	222	222	222	222
	ØK	300	300	300	300	300	300	300
	Peso aprox.	249,0	359,5	465,0	625,0	815,0	935,0	1330,0

Dimensiones en mm sujetas a tolerancias de fabricación / Pesos en kg

SERIES VF790

Partes y materiales



NO.	PART/PARTE	MATERIAL
1	CUERPO	Fundición Dúctil EN-JS1030 (GGG40)
		Acero Inox. CF8M
		Acero WCB
2	DISCO	Fundición Dúctil EN-JS1030
		St. Steel/Acero Inox. CF8M
		Al-Bronce
3	ASIENTO	NBR
		EPDM
		Viton
		Hypalon
4	EJE	PTFE
4	EJE	Acero Inox. AISI 420 (DN50-300) - AISI 431 (DN350-1200)
5	JUNTA TÓRICA	NBR
5	JUNTA TÓRICA	EPDM
6	CASQUILLOS	PTFE
7	TORNILLO Y TUERCA	Acero
		SS316


SERIES VF790

Parámetros principales

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
A	126	132	146	155	170	192	205	237	280
B	83	93	100	114	125	143	172	202	230
D	108	112	114	127	140	140	152	165	178
H	0	0	0	0	0	5,6	22,95	40,45	58,95
DETALLE DE ACOPLAMIENTO	ISO 5211	F05	F05	F05	F07	F07	F07	F10	F10
	E	35	35	35	55	55	55	70	70
	□R	Ø12,6	Ø12,6	Ø12,6	Ø15,77	Ø18,92	Ø18,92	Ø22,1	Ø28,45
	ØG	65	65	65	90	90	90	125	125
	ØJ	50	50	50	70	70	70	102	102
CONEXIÓN LUG	ØN	7	7	7	10	10	10	12	12
	ØP	125	145	160	180	210	240	295	350
	PN10 nxØd	4xØ18	4xØ18	8xØ18	8xØ18	8xØ18	8xØ22	12xØ22	12xØ22
	ØP	125	145	160	180	210	240	295	355
	PN16 nxØd	4xØ18	4xØ18	8xØ18	8xØ18	8xØ18	8xØ22	12xØ22	12xØ26
REDUCTOR	F	173	173	173	173	173	173	237	237
	S	45	45	45	45	45	45	63	63
	ØK	65	65	65	90	90	90	125	125
Peso aprox.		7	8	9	13	18	30	44	125,5

DN	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200
A	311	338	377	432	501	550	622	660	718	916
B	268	313	350	380	450	478	562	584	657	825
D	190	216	222	229	267	292	318	330	410	470
	68,85	83,25	105,7	127,8	159,05	191,5	233,8	257	272	339
DETALLE DE ACOPLAMIENTO	ISO 5211	F10	F14	F14	F14	F16	F25	F25	F25	F30
	E	70	100	100	100	130	200	200	200	230
	□R	Ø31,6	Ø33,15	Ø38	Ø41,15	Ø50,65	Ø63,35	Ø63,35	Ø75	Ø105
	ØG	125	175	175	175	210	300	300	300	350
	ØJ	102	140	140	140	165	254	254	254	298
CONEXIÓN LUG	ØN	12	18	18	18	22	18	18	18	22
	ØP	460	515	565	620	725	840	950	1050	1380
	PN10 nxØd	16xØ22	16xØ28	20xØ28	20xØ28	20xØ31	24xØ31	24xØ34	28xØ34	32xØ40
	ØP	470	525	585	650	770	840	950	1050	1390
	PN16 nxØd	16xØ26	16xØ30	20xØ30	20xØ33	20xØ36	24xØ36	24xØ39	28xØ39	32xØ49
REDUCTOR	F	225	269,5	269,5	269,5	327	351	351	397	481
	S	78	181	181	181	200	228	228	243	302
	ØK	125	175	175	175	210	300	300	300	350
Peso aprox.		134,5	163	188	237,5	300,5	545	710	905	1610

Dimensiones en mm sujetas a tolerancias de fabricación / Pesos en kg

MODELO VF700 DN25-600 con asiento elastomérico**Parámetros principales**

DN	25	32	40	50	65	80
Presión de diseño	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar
Medio	Agua	Aire	Agua	Aire	Agua	Aire
A	121	121	130	137	142	158
B	53	57	61	77	87,55	95
ØC	65	73	82	90	103	120
D	33	33	33	43	46	46
Doble efecto	Actuador	T05	T05	T15	T15	T17
	H	192	192	201	223	239
	U	119	119	119	175	207
	V	67	67	67	81	81
Peso aprox.	2	2	3	4	4	6
Simple efecto	Actuador	T15	T15	T17	T20	T30
	H	202	202	211	218	235
	U	175	175	207	207	186
	V	81	81	81	96	96
Peso aprox.	3	3	4	4	4	6

DN		100		125		150		200		250	
Presión de diseño		16 bar		16 bar		16 bar		16 bar		16 bar	
Medio		Agua	Aire	Agua	Aire	Agua	Aire	Agua	Aire	Agua	Aire
A		180		192		215		242		280	
B		107		121,5,5		144		171		205	
ØC		152		180		207		260		315	
D		52		56		56		60		68	
Doble efecto	Actuador	T25		T30		T35		T40		T50	
	H	278		309		369		396		482	
	U	248		241		261		305		380,5	
	V	96		114		131		131		181	
Peso aprox.		8		10		14		20		39	
Simple efecto	Actuador	T30	T35	T35	T40	T45		T50		T60	
	H	297	334	346	346	383,5		444		537	
	U	241	261	261	305	367		380,5		467	
	V	114	131	131	131	145		181		230	
Peso aprox.		9	11	12	14	19		29		56	

Dimensiones en mm sujetas a tolerancias de fabricación / Pesos en kg

¡Observar prescripciones/limitaciones en las normas y regulaciones aplicables!
Manual de Instalación y Mantenimiento disponible en www.comeval.es

El ingeniero que diseña un sistema o una planta es responsable de la correcta selección del equipo.
Se debe verificar la correcta adecuación del producto al servicio. Contacte con nosotros para más información

MODELO VF700 DN25-600 con asiento elastomérico
Parámetros principales



DN		300			350			400		
Presión de diseño		6 bar	10 bar	16 bar	6 bar	10 bar	16 bar	6 bar	10 bar	16 bar
Medio		Agua - Aire			Agua - Aire			Agua - Aire		
A		310			334			361		
B		235			260			307		
ØC		370			418			470		
D		7878			7878			102		
Doble efecto	Actuador	T50		T55	T50	T55	T65	T55	T60	T70
	H	512		512	536	536	591	563	618	689
	U	380,5		428	380,5	428	525	428	467	636
	V	181		181	181	181	45,8	181	230	82,96
Peso aprox.		47		49	56	59	76	81	96	130
Simple efecto	Actuador	T60	T65	T70	T60	T65	T70	T70		-
	H	567	567	638	591	591	662	689		-
	U	467	525	636	467	525	636	636		-
	V	230	45,8	82,96	230	45,8	82,96	82,96		-
Peso aprox.		64	67	98	73	76	107	130		-

DN		450			500			600		
Presión de diseño		6 bar	10 bar	16 bar	6 bar	10 bar	16 bar	6 bar	10 bar	16 bar
Medio		Agua - Aire			Agua - Aire			Agua - Aire		
A		401			480			565		
B		339			368			459		
ØC		541			570			598		
D		114			127			154		
Doble efecto	Actuador	T60	T65	T70	T65	T70		T70	T75	
	H	658	658	729	737	808		893	893	
	U	467	525	636	525	636		636	734	
	V	230	45,8	82,96	45,8	82,96		82,96	96	
Peso aprox.		113	117	147	148	179		254	269	
Simple efecto	Actuador	T70	T75	-	T75	-	-	-	-	-
	H	729	729	-	808	-	-	-	-	-
	U	636	734	-	734	-	-	-	-	-
	V	82,96	96	-	96	-	-	-	-	-
Peso aprox.		147	162	-	193	-	-	-	-	-

Dimensiones en mm sujetas a tolerancias de fabricación / Pesos en kg
Para otros tamaños consulte con nosotros

MODELO VF750 DN25-600 con asiento elastomérico

Parámetros principales



DN	25	32	40	50	65	80
Presión de diseño	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar
Medio	Agua	Aire	Agua	Aire	Agua	Aire
A	121	121	130	137	142	158
B	53	57	61	77	87,55	95
ØC	65	73	82	90	103	120
D	33	33	33	43	46	46
Doble efecto	Actuador	T05	T05	T15	T15	T17
	H	192	192	201	218	239
	U	119	119	119	175	207
	V	67	67	67	81	81
Peso aprox.	3	3	4	5	6	7
Simple efecto	Actuador	T15	T15	T17	T20	T25
	H	202	202	211	218	235
	U	175	175	207	186	248
	V	81	81	81	96	114
Peso aprox.	4	4	5	5	4	9

DN	100	125	150	200	250
Presión de diseño	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar
Medio	Agua	Aire	Agua	Aire	Agua
A	180	192	215	242	280
B	107	121,5,5	144	171	205
ØC	152	180	207	260	315
D	52	56	56	60	68
Doble efecto	Actuador	T25	T30	T35	T40
	H	278	309	369	482
	U	248	241	261	305
	V	96	114	131	181
Peso aprox.	10	13	17	23	47
Simple efecto	Actuador	T30	T35	T40	T45
	H	297	334	346	383,5
	U	241	261	305	367
	V	114	131	131	145
Peso aprox.	11	11	15	14	21

Dimensiones en mm sujetas a tolerancias de fabricación / Pesos en kg

¡Observar prescripciones/limitaciones en las normas y regulaciones aplicables!
Manual de Instalación y Mantenimiento disponible en www.comeval.es

El ingeniero que diseña un sistema o una planta es responsable de la correcta selección del equipo.
Se debe verificar la correcta adecuación del producto al servicio. Contacte con nosotros para más información

MODELO VF750 DN25-600 con asiento elastomérico**Parámetros principales**



DN		300			350			400		
Presión de diseño		6 bar	10 bar	16 bar	6 bar	10 bar	16 bar	6 bar	10 bar	16 bar
Medio		Agua - Aire			Agua - Aire			Agua - Aire		
A		310			334			361		
B		235			260			307		
ØC		370			418			470		
D		7878			7878			102		
Doble efecto	Actuador	T50		T55	T50	T55	T65	T55	T60	T70
	H	512		512	536	536	591	563	618	689
	U	380,5		428	380,5	428	525	428	467	636
	V	181		181	181	181	45,8	181	230	82,96
Peso aprox.		47		61	56	83	76	114	96	162
Simple efecto	Actuador	T60	T65	T70	T60	T65	T70	T70		-
	H	567	567	638	591	591	662	689		-
	U	467	525	636	467	525	636	636		-
	V	230	45,8	82,96	230	45,8	82,96	82,96		-
Peso aprox.		75	67	109	73	101	107	130		-

DN		450			500			600		
Presión de diseño		6 bar	10 bar	16 bar	6 bar	10 bar	16 bar	6 bar	10 bar	16 bar
Medio		Agua - Aire			Agua - Aire			Agua - Aire		
A		401			480			565		
B		339			368			459		
ØC		541			570			598		
D		114			127			154		
Doble efecto	Actuador	T60	T65	T70	T65	T70		T70	T75	
	H	658	658	729	737	808		893	893	
	U	467	525	636	525	636		636	734	
	V	230	45,8	82,96	45,8	82,96		82,96	96	
Peso aprox.		113	164	147	217	247		254	342	
Simple efecto	Actuador	T70	T75	-	T75	-	-	-	-	-
	H	729	729	-	808	-	-	-	-	-
	U	636	734	-	734	-	-	-	-	-
	V	82,96	96	-	96	-	-	-	-	-
Peso aprox.		147	209	-	262	-	-	-	-	-

Dimensiones en mm sujetas a tolerancias de fabricación / Pesos en kg
Para otros tamaños consulte con nosotros

MODELO VF700 DN25-600 con asiento elastomérico


Parámetros principales



DN	Presión de diseño	Medio	A	B	ØC	D	Actuador	H	U	V	W	Peso aprox.
25	16 bar	Agua - Aire	121	53	65	33	CMVLH10	269	169	104	122	2
32	16 bar	Agua - Aire	121	57	73	33	CMVLH10	269	169	104	122	2
40	16 bar	Agua - Aire	130	61	82	33	CMVLS20	326	181	214	128	3
50	16 bar	Agua - Aire	137	77	90	43	CMVLS20	333	181	214	128	4
65	16 bar	Agua - Aire	142	87,5	103	46	CMVLS35	338	181	214	128	5
80	16 bar	Agua - Aire	158	95	120	46	CMVLS55	354	181	214	128	6
100	16 bar	Agua - Aire	180	107	152	52	CMVLS85	376	181	214	128	7
125	16 bar	Agua - Aire	192	121,5	180	56	CMVLH140	446	235	104	122	11
150	16 bar	Agua - Aire	215	144	207	56	CMVLH140	469	235	104	122	13
200	16 bar	Agua - Aire	242	171	260	60	CMVLH300	496	235	214	128	18
250	6 bar	Agua - Aire	280	205	315	68	CMVLH300 ⁽¹⁾	534	235	214	128	29
300	16 bar	Agua - Aire	310	235	370	78	⁽²⁾	-	-	-	-	31
350	16 bar	Agua - Aire	334	260	418	78	⁽²⁾	-	-	-	-	40
400	16 bar	Agua - Aire	361	307	470	102	⁽²⁾	-	-	-	-	63
450	16 bar	Agua - Aire	401	339	541	114	⁽²⁾	-	-	-	-	80
500	16 bar	Agua - Aire	480	368	570	127	⁽²⁾	-	-	-	-	112
600	16 bar	Agua - Aire	565	459	598	154	⁽²⁾	-	-	-	-	187

(1) Con acoplamiento intermedio
(2) Bajo demanda

Dimensiones en mm sujetas a tolerancias de fabricación / Pesos en kg

MODELO VF750 DN25-600 con asiento elastomérico
Parámetros principales


DN	Presión de diseño	Medio	A	B	ØC	D	Actuador	H	U	V	W	Peso aprox.
25	16 bar	Agua - Aire	121	53	65	33	CMVLH10	269	169	104	122	3
32	16 bar	Agua - Aire	121	57	73	33	CMVLH10	269	169	104	122	3
40	16 bar	Agua - Aire	130	61	82	33	CMVLS20	326	181	214	128	4
50	16 bar	Agua - Aire	137	77	90	43	CMVLS20	333	181	214	128	5
65	16 bar	Agua - Aire	142	87,5	103	46	CMVLS35	338	181	214	128	6
80	16 bar	Agua - Aire	158	95	120	46	CMVLS55	354	181	214	128	7
100	16 bar	Agua - Aire	180	107	152	52	CMVLS85	376	181	214	128	10
125	16 bar	Agua - Aire	192	121,5	180	56	CMVLH140	446	235	104	122	14
150	16 bar	Agua - Aire	215	144	207	56	CMVLH140	469	235	104	122	16
200	16 bar	Agua - Aire	242	171	260	60	CMVLH300	496	235	214	128	21
250	6 bar	Agua - Aire	280	205	315	68	CMVLH300 ⁽¹⁾	534	235	214	128	36
300	16 bar	Agua - Aire	310	235	370	78	⁽²⁾	-	-	-	-	43
350	16 bar	Agua - Aire	334	260	418	78	⁽²⁾	-	-	-	-	65
400	16 bar	Agua - Aire	361	307	470	102	⁽²⁾	-	-	-	-	96
450	16 bar	Agua - Aire	401	339	541	114	⁽²⁾	-	-	-	-	128
500	16 bar	Agua - Aire	480	368	570	127	⁽²⁾	-	-	-	-	181
600	16 bar	Agua - Aire	565	459	598	154	⁽²⁾	-	-	-	-	261

(1) Con acoplamiento intermedio

(2) Bajo demanda

Dimensiones en mm sujetas a tolerancias de fabricación / Pesos en kg

Excelling the best

Uniwat®



www.comeval.es